TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

BLOCZEK DO LIN OCYNKOWANY PODWÓJNY

GALVANIZED DOUBLE PULLEY WITH NYLON WHEEL

DOSTAWCA / SUPPLIER



TEST KONTROLNY NR TEST CONTROL NO.	**24/GM/2015**

ROZMIAR/SIZE **kółko**/pulley	**d** **[mm]**	**L** **[mm]**	**Do liny (max)** wire(max) **[mm]**			**Masa/szt** Weight/pc **[kg]**	**Obciąż. znamion.** Working load **[kg]**	**Obciąż. zrywające** Breaking load **[kg]**
15 mm	10	50	6			0.0376	150	450
20 mm	11	60	7			0.0586	200	600
25 mm	12	70	7			0.0886	230	690
30 mm	13	80	8			0.1458	250	750
40 mm	14	93	10			0.2126	300	900
50 mm	16	113	12			0.3262	390	1170

MATERIAŁ / MATERIAL	**POKRYCIE** / COVERING
ZnAl4	*ocynk / galv.*

tolerancja wymiarów +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH

DATA / DATE

5.01.2015