


# TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

## BLOCZEK DO LIN NIKLOWANY POJEDYNCZY Z KRĘTLIKIEM NICKEL PLATED SINGLE PULLEY WITH SWIVEL EYE

DOSTAWCA / SUPPLIER



TEST KONTROLNY NR  
TEST CONTROL NO.

25/GM/2015

ROZMIAR/SIZE	d <sub>1</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	Do liny (max) wire(max) [mm]		Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
1/2"	10	49	4		0.0256	20	60
3/4"	10	49	5		0.0286	30	90
1"	10	60	6		0.0498	40	120
1-1/4"	20	88	8		0.1094	50	150
1-1/2"	20	88	8		0.1132	90	270
2"	20	105	8		0.2050	120	360

MATERIAŁ / MATERIAL  
ZnAl4

POKRYCIE / COVERING  
nikiel / nickel

tolerancja wymiarów +/- 5%  
dimensions tolerance +/- 5%

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY  
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH**

DATA / DATE

5.01.2015